COSMETAL
Drinking water solutions

NIAGARA IN

eco friendly

Questo prodotto è **ora** disponibile su richiesta anche con gas **R290**, il refrigerante eco-friendly che garantisce prestazioni di raffreddamento ottimali con la massima sostenibilità per l'ambiente.
*This product is **now** available upon request even with **R290** gas, the eco-friendly refrigerant that allows best cooling performance with the utmost environmental sustainability.*

NIAGARA IN 55

NIAGARA IN 65/120/180

NIAGARA

Prestazioni e efficienza
Il banco di ghiaccio con doppia serpentina nelle versioni ACWG rende più veloce ed efficiente la spillatura contemporanea di acqua fredda e gassata.
Performance and efficiency
The ice bank with double coil in the ACWG versions improves the efficiency of simultaneous chilled and sparkling water dispensing.

Alto livello qualitativo
Di serie: il riduttore di pressione idrica, il regolatore di CO2 per i modelli con acqua gassata e l'utilizzo di acciaio inox AISI 304 per le parti sensibili dell'involucro.
High quality
Standard: water pressure reducer, CO2 regulator for models with sparkling water and the use of AISI 304 stainless steel for the sensitive parts of the casing.

Cu+ Safepath
L'applicazione, disponibile su tutti i modelli, garantisce l'immunità batterica del refrigeratore fornendo una prevenzione permanente e costante contro la formazione del biofilm.
Cu+ Safepath
Available on all models, the application ensures bacterial immunity for the cooler, providing permanent and constant protection against the formation of biofilms.

Modello da incasso
Garantisce elevate prestazioni con il minimo ingombro, lasciando liberi i piani di appoggio.
Under-counter model
It occupies minimal space to leave worktops clear.

Filtrazione opzionale
È possibile applicare dei filtri decloratori e purificatori per migliorare il sapore e l'odore dell'acqua. A completamento del dispositivo filtrante sono disponibili anche: debatterizzatore a raggi UV, contalitri e contaore.
Optional filtration
Chlorine filters and purifiers can be fitted to improve the taste and aroma of the water. An anti-bacterial UV system, water meter and timer complete the range of accessories available with the filtering device.

Erogazione personalizzata
È disponibile un'ampia gamma di rubinetti e vaschette raccogli gocce per personalizzare il prodotto.
Customized dispensing
A wide range of taps and drip trays is available in order to customize product configuration.

Praticità e flessibilità
Il refrigeratore può essere installato a scelta sotto il banco bar o lontano dalla rubinetteria.
Practicality and flexibility
The cooler can be installed either beneath the bar counter or at a distance from the taps.

Erogatori suggeriti per l'uso domestico *Suggested dispensers for domestic use*

G68 WG

G65

G73 WG

Erogatori suggeriti per l'ufficio *Suggested dispensers for office use*

G7 EC



Erogatori suggeriti per l'HoReCa *Suggested dispensers for HoReCa use*

COBRA® plus-large

COBRA® plus-large

LOTUS

COBRA® 2

FALCO 2

LOTUS 2

TUBE

COBRA® light

FALCO 3

LOTUS 3

MAGIC

DRINK TOWER

Raccogligocce *Driptrays*

VR-P
VR-P2

VR-PA
VR-PA2

VR-I

VR-I2

VR-IR

COSMETAL
Drinking water solutions

NIAGARA IN

Gamma *Range*

					Assorbimento *Rated input*
NIAGARA IN 55 IB AC	■	■			300 W
NIAGARA IN 60 AB AC	■	■			980 W
NIAGARA IN 60 AB ACWG	■	■		■	950 W
NIAGARA IN 65 IB AC	■	■			300 W
NIAGARA IN 120 IB AC	■	■			680 W
NIAGARA IN 180 IB AC	■	■			680 W
NIAGARA IN 55 IB ACWG	■	■		■	350 W
NIAGARA IN 65 IB ACWG	■	■		■	520 W
NIAGARA IN 120 IB ACWG	■	■		■	900 W
NIAGARA IN 180 IB ACWG	■	■		■	900 W



Versione 55
Version 55

Versione 60
Version 60

Versione 65
Version 65

Versione 120
Version 120

Versione 180
Version 180

Scheda tecnica *Technical features*

Dimensioni ***Dimensions***	Vedi disegni *See drawings*
Performance fredda ***Cooling performance***	55, 60, 65, 120, 180 lt/h; 12, 12, 40, 70, 100 lt in continuo *55, 60, 65, 120, 180 lt/h; 12, 12, 40, 70, 100 lt continuously*
Erogazione ***Dispensing***	20 sec. / lt liscia e gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) *20 sec. / lt for natural and sparkling water (with 3 bar of incoming water pressure)*
Temperatura acqua di uscita ***Dispensed water temperature***	3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente *3-10°C with 20°C incoming water and 25°C room temperature*
Condensazione ***Condensation***	Ventilata premente *Ventilated blowing*
Termostato ***Thermostat***	Meccanico *Mechanical*
Compressore ***Compressor***	1/6 HP per 55 e 65, 1/3HP per 60, 120, 180 *1/6 HP for 55 and 65, 1/3HP for 60, 120,180*
Banco di ghiaccio ***Ice bank***	Capacità 7 lt, 4 Kg di ghiaccio per 55. Capacità 11 lt, 4,5 Kg di ghiaccio per 65. Capacità 15 lt, 6,5 Kg di ghiaccio per 120. Capacità 20 lt, 11,5 Kg di ghiaccio per 180. Banco a secco / fusione d'alluminio per 60 *7 lt capacity, 4 Kg of ice for 55. 11 lt capacity, 4,5 Kg of ice for 65.* *15 lt capacity, 6,5 Kg of ice for 120. 20 lt capacity, 11,5 Kg of ice for 180.* *Dry cooling / aluminium block for 60*
Pompa di carbonazione ***Carbonator pump***	A palette 100 lt/h - 9 bar per 55; 200 lt/h - 12 bar per 60, 120, 180 (per le versioni WG) *Rotary vane, 100 lt/h - 9 bar for 55; 200 lt/h - 12 bar for 60, 120,180 (for WG models)*
Carbonatore (gasatura a freddo) ***Carbonator (cold carbonation)***	Capacità 1 lt (per le versioni WG) *1 lt capacity (for WG models)*
Ingressi/uscite ***Inlets/outlets***	Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 8 mm (per le versioni WG) *Water inlet Ø 8 mm, CO2 inlet Ø 8 mm (for WG models)*
Riduttori di pressione per acqua e Co2 ***Water and Co2 pressure reducers***	Inclusi *Included*
Filtro ***Filter***	Non incluso, da montare esternamente in linea *Not included, to be externally mounted in-line*

Filtrazione *Filtration*

		Cod.
F-CAL	Filtro personalizzato decloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off *Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head*	099109
F-MICRO	Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off *Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head*	099112
F-SOFT	Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off *Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head*	099200
F	Filtro decloratore purificatore 4C con testata e rubinetto di arresto *4C Chlorine filter/purifier with head and shut off valve*	099033
F-UV	F + debatterizzatore UV 12W *F + UV 12W sterilizer*	099034

Quantità massima per pallet ***Max. quantity for pallet***	**Dim. pallet (LxPxH)** ***Pallet dim. (WxDxH)***
6	**80x120x140**
8	**120x80x140**
12	**120x80x160**